

Fluke 77 IV Digitalmultimeter



Wichtigste Merkmale

- Große Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung für Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen
- Min/Max-Funktion zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
- Ergonomisches, kunststoffarmiertes Gehäuse mit integrierten Messspitzenhaltern
- Befestigungsmöglichkeit für den optionalen Magnethalter Fluke TPAK für freihändiges Arbeiten
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Sicherheitspezifikationen gemäß EN 61010-1 mit Überspannungskategorien CAT III 1000 V und CAT IV 600 V

Fluke 77 IV ersetzt Fluke 77 Setzen Sie auf hervorragende Funktionalität und Sicherheit.

Produktübersicht: Fluke 77 IV Digitalmultimeter

Vielseitige Multimeter für Feld- und Laboreinsatz

Das Digitalmultimeter Fluke 77 IV besitzt alle notwendigen Funktionen, um die meisten elektrischen und elektronischen Probleme zu erkennen. Dieses Multimeter ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 einige Verbesserungen auf, zum Beispiel mehr Messfunktionen, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.

Es verfügt über folgende Messfunktionen:

- Weiter Messbereich bis 1000 V
- Mittelwerterfassung für Wechselstrommessungen
- 0,3 % Genauigkeit
- 10 A Dauerbetrieb (20 A für 30 s)
- Frequenz und Kapazität
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung

Technische Daten: Fluke 77 IV Digitalmultimeter

Modelle



Fluke 77 IV

Digitalmultimeter für Feld- und Laboreinsatz

Digitalmultimeter für Feld- und Laboreinsatz

Alle Modelle beinhalten folgendes Zubehör:

- Eingesetzte 9-V-Batterie
 - Messleitungen
 - Benutzerhandbuch
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

06/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**