Technische daten

Isolations-Multimeter Fluke 1577

Wichtigste Merkmale

- Isolationsprüfspannungen: 500 V, 1000 V
- Isolationsprüfung: 0,1 MΩ bis 600 MΩ
- Automatische Entladung von kapazitiven Spannungen
- Messung von Wechsel- und Gleichspannung
- mV Gleichspannung
- mA Wechselstrom/Gleichstrom
- Widerstand (0,1 Ω bis 50 MΩ)
- Durchgangsprüfung
- Drei Jahre Gewährleistung
- Tastkopf mit Auslösetaste, Messleitungen, Krokodilklemmen
- Robuster Hartschalenkoffer
- Automatische Abschaltung für längere Betriebsdauer
- Echt-Effektivwertmessung
- Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Erkennung von spannungsführenden Schaltungen verhindert Isolationsprüfungen bei Spannungen über 30 V und erhöht somit den Schutz des Anwenders
- Sicherheit gemäß Messkategorien CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Befestigungsmöglichkeit für den optionalen Magnethalter Fluke TPAK™ für freihändiges Arbeiten

Produktübersicht: Isolations-Multimeter Fluke 1577

Zwei leistungsstarke Messgeräte in einem

Die Isolations-Multimeter Fluke 1587 und 1577 vereinen die Funktionen eines digitalen Isolationsmessgeräts und eines voll ausgestatteten digitalen Echteffektiv-Multimeters in einem einzigen, kompakten und tragbaren Gerät, das optimale Vielseitigkeit bei der Fehlersuche sowie der vorbeugenden Instandhaltung bietet.

Bei allen Arbeiten an Motoren, Generatoren, Kabeln oder elektrischen Schaltanlagen sind die Isolations-Multimeter Fluke 1587/1577 ideale Geräte, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen, und wesentlich kostengünstiger im Vergleich zu Einzelgeräten.

Technische Daten: Isolations-Multimeter Fluke 1577

Modelle

Fluke 1577

Isolations-Multimeter Fluke 1577

Lieferumfang:

- Tastkopf mit Auslösetaste
- Messleitungen
- Krokodilklemmen
- Hartschalenkoffer
- Vier Alkali-Batterien Typ AA
- Kurzanleitung
- CD mit ausführlichem Handbuch

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de
©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten
06/2025

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen, Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com